




KST...H100N Žlab samonosný

Informace:

POUŽITÍ

Vedení kabelových tras srůzného typu v halaách nebo místach, ktoré nedovoľujú umiestnenie podpier na kratšie vzdialenosti. Veľká pevnosť žrbav umožňuje umiestnenie podpier až do vzdialenosti 8 m!



MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziční ocel.(délka iba do 3m).

L - lakování práškové libovolné barvy.

Upozornění: Při větších objednávkách možnost výroby:

- žlabů s perforovanými boky
- žlabů o délce od 2 do 12m

Verze:

Tloušťka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm ²]
KST200H100/6N	6000	200	220221	2	9,67	19800
KST300H100/6N	6000	300	220231	2	10,57	29800
KST400H100/6N	6000	400	220241	2	11,47	39800
KST500H100/6N	6000	500	220251	2	12,37	49800
KST600H100/6N	6000	600	220261	2	13,27	59800