

KSP Žlab samonosný

Informace:

POUŽITÍ

Vedení kabelových tras různého typu v hala nebo místech, které nedovolují umístění podpěr na kratší vzdálenosti. Velká pevnost žlabů umožňuje umístění podpěr až do vzdálenosti 7 m !



MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.(délka iba do 3m).

L - lakování práškové libovolné barvy.

Upozornění: Při větších objednávkách možnost výroby:

- žlabů s perforovanými boky
- žlabů o délce od 2 do 12m

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm²]
KSP200H200/3	3000	200	290020	2	9,38	37800
KSP200H200/6	6000	200	290021	2	9,38	37800
KSP300H200/3	3000	300	290030	2	10,34	57800
KSP300H200/6	6000	300	290031	2	10,34	57800
KSP400H200/3	3000	400	290040	2	11,30	77800
KSP400H200/6	6000	400	290041	2	11,30	77800
KSP500H200/3	3000	500	290050	2	12,26	97800
KSP500H200/6	6000	500	290051	2	12,26	97800
KSP600H200/3	3000	600	290060	2	13,22	117800
KSP600H200/6	6000	600	290061	2	13,22	117800