

## RKLSC...H200 Redukce žlabu levá

### Informace:

**POUŽITÍ**

Redukce šířky kabelové trasy.

**MATERIÁL**


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozní ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.



K spojování tvarovky se samonosným žlabem je třeba použít spojku tvarovky LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

Při neštandardních šířkách žlabov je potřebné upresnit rozmery a, b.

### Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

| Symbol                  | Kat. číslo    | Množ./bal. | Hmotnost [kg] | Rozměr a [mm] | Rozměr b [mm] |
|-------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>RKLSC300/200H200</b> | <b>291332</b> | <b>1</b>   | <b>6,71</b>   | <b>300</b>    | <b>200</b>    |
| <b>RKLSC400/300H200</b> | <b>291342</b> | <b>1</b>   | <b>7,42</b>   | <b>400</b>    | <b>300</b>    |
| <b>RKLSC500/400H200</b> | <b>291352</b> | <b>1</b>   | <b>8,14</b>   | <b>500</b>    | <b>400</b>    |
| <b>RKLSC600/500H200</b> | <b>291362</b> | <b>1</b>   | <b>8,86</b>   | <b>600</b>    | <b>500</b>    |