

## CMC40H60... C-úhelník montážní

## Informace:

## POUŽITÍ

Upevňování kabelových žlabů, žebříků, trubek, věšení lamp a jiných prvků.

Jako stojina na celou řadu výložníků typu: "WS", "WZS", "WSZ", "WWT", "WPT", "WWC", "WPL", "WTL", "WW", "WWS", "WWD", "WMC", "WMCN", "WWCN", "WWC".

## MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

## Na objednávku:

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozní ocel.do 3 m.

**L** -lakování práškovou metodou libovolné barvy.



Pozor : Při velkých objednávkách libovolné délky do 6 m.

## Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

| Symbol     | Délka L [mm] | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Výška H [mm] | Hmotnost [kg] |
|------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------|
| CMC40H60/3 | 3000         | 40           | 616630     | 4          | 60           | 7,80          |
| CMC40H60/6 | 6000         | 40           | 616660     | 4          | 60           | 15,60         |