

PZLDZC... Kryt oblouku žebříku 90° vnější se zámkem

Informace:

POUŽITÍ

Ochrana kabelů před poškozením a hromaděním prachu a špíny.
 Použití v prostorech s velkým znečištěním.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.



POZOR!
 PRE ŠÍRKU 100 mm
 = 1 ZÁMKO SYMETRICKÝ
 PRE ŠÍRKY 200-600 mm
 = 2 RADY ZÁMKOV

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

| Symbol | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|-----------|--------------|------------|------------|---------------|
| PZLDZC100 | 100 | 230810 | 2 | 1,82 |
| PZLDZC200 | 200 | 230820 | 2 | 3,68 |
| PZLDZC300 | 300 | 230830 | 2 | 5,82 |
| PZLDZC400 | 400 | 230840 | 2 | 8,21 |
| PZLDZC500 | 500 | 230850 | 2 | 10,86 |
| PZLDZC600 | 600 | 230860 | 2 | 13,79 |