

Objímka DÄMMGULAST® žltá, V2A

Informace:

Použitie

- Používa sa v oblastiach so zvýšenými požiadavkami na ochranu proti hluku
- Pre upevnenie potrubia v oblastiach klimatizácie , saníty , kúrenia a pri inštalácii potrubia
- Upevnenie potrubia vo vnútorných i vonkajších priestoroch



Výhody pre Vás

- Osvetlená dvojdielna objímka
- Vďaka 2 záverným skrutkám sa lepšie prispôbobi väčším toleranciam priemeru potrubia
- Záverné skrutky so zašlbením pre tržbový skrutkovač
- Záverné skrutky sú zabezpečené podložkami proti strate
- Tlmivacia vložka pripevnená vŕtačením so širokým obežným hrán zabráňuje vysunutiu vložky z objímky
- Žltá tlmivacia vložka DÄMMGULAST ® : zlepšuje úroveň tlaku v priemere až o 22,7 dB (A)

Verze:

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Rozměr [palec]	Rozsah [mm]	Závit
M8, 3/8	127928	1	3/8	15-20	M8
M8, 1/2	127802	1	1/2	21-26	M8
M8, 3/4	127916	1	3/4	26-32	M8
M8, 1	127772	1	1	32-36	M8
M8, 1 1/4	127790	1	1 1/4	40-44	M8
M8, 1 1/2	127781	1	1 1/2	48-53	M8
M8, 57 mm (54-58 mm)	127955	1		54-58	M8
M8, 2	127886	1	2	59-64	M8
M8, 70 mm (68-73 mm)	127974	1		68-73	M8
M8, 2 1/2	127898	1	2 1/2	74-80	M8
M8, 83 mm (80-85 mm)	127987	1		80-85	M8
M8, 3	127907	1	3	88-93	M8
M8, 102 mm (99-103 mm)	127823	1		99-103	M8
M8, 110 mm (108-112 mm)	127832	1		108-112	M8
M8, 4	127937	1	4	112-118	M8
M8, 125 mm (125-130 mm)	127850	1		125-130	M8
M8, 133 mm (133-137mm)	127859	1		133-137	M8
M8, 5	127946	1	5	137-142	M8
M8, 160 mm (159-164 mm)	127871	1		159-164	M8
M8, 6	127416	1	6	164-169	M8
M10, 3/8	127332	25	3/8	15-20	M10
M10 1/2	127096	25	1/2	21-26	M10
M10, 3/4	127314	25	3/4	26-32	M10
M10, 1	127056	25	1	32-36	M10
M10, 1 1/4	127078	25	1 1/4	40-44	M10
M10, 1 1/2	127066	25	1 1/2	48-53	M10

M10, 57 mm (54-58 mm)	127401	25		54-58	M10
M10, 2	127231	25	2	59-64	M10
M10, 70 mm (68-73 mm)	127437	25		65-73	M10
M10, 2 1/2	127252	25	2 1/2	74-80	M10
M10, 83 mm (80-85 mm)	127449	25		80-85	M10
M10, 3	127302	25	3	88-93	M10
M10, 102 mm (99-103 mm)	127111	25		99-103	M10
M10, 110 mm (108-112 mm)	127126	25		108-112	M10
M10, 4	127353	25	4	112-118	M10
M10, 125 mm (125-130 mm)	127138	25		125-130	M10
M10, 133 mm (133-137 mm)	127147	25		133-137	M10
M10, 5	127380	25	5	137-142	M10
M10, 160 mm (159-164 mm)	127195	25		159-164	M10
M10, 6	127419	25	6	164-169	M10