

Chemická malta XV typ MKT vstříkovací systém, VOM

Informace:

Použití

- Pre ukotvenie bez rozpenej síly v plných tehliach , vápenopieskových plných tvarovkách , prične dierovaných tehliach , vápenopieskových dutých tvarovkách , dutých tvarovkách z fahčeného betónu a dutých tvarovkách z betónu

Výhody pre Vás

- Schválené stavebným dohľadovým orgánom pre použitie v:
- plných tehliach ≥ Mz12 podľa DIN 105
- vápenopieskových plných tvarovkách ≥ KS12 podľa DIN 106
- prične dierovaných tehliach ≥ HZ 4 podľa DIN 105
- vápenopieskových dutých tvarovkách ≥ KS 4 podľa DIN 106
- dutých tvarovkách z fahčeného betónu ≥ HBL 2 podľa DIN 18 151
- dutých tvarovkách z betónu ≥ HBN 4 podľa DIN 18 153
- Nová technológia sítkovej hmoždinky zaisťuje rovnomerné rozmiestnenie malty a vysokú pevnosť kotvy
- bez styrenu
- Rovnomerné vytlačenie malty a tvrdidla z dvojitej kartuše
- Čisté spracovanie a kontrolované miešania priloženým zmiedávačom (zmiedavacie nástavce možno v prípade potreby doobjednať aj jednotlivo)
- Presné dávkovanie vstrekaného objemu chemické malty pomocou stupnice na kartuši
- Kvalitné dvojzložková chemická malta dáva veľa možností upevnenia

