

S-60÷120SRw/4 Sloup trubkový přírubový výložníkový St; St-X; St-Y


Informace:

POUŽITIE

Výložníkový rúrový pretláčaný uličný stĺp o výške 6 až 12 m, výložník typu **St; St-X alebo St-Y**, na osvetlenie ulíc, ciest a parkovísk.

MATERIÁL

Oceľová rúra o hrúbke 4 mm tvarovaná do stupňov za pomoci technológie pretláčania. Touto technológiou sa zvyšuje estetika, pevnosť a životnosť oceľových stĺpov. Následne je žiarovo zinkovaná ponorom podľa EN ISO 1461:2011.



Výhody:

Záves na príruby umožňuje uľahčuje nadvihnutie stĺpa pri montáži.

Použitím prefabrikovaných základov typu F.../200 odstránime potrebu betonáže pri montáži. Základ nie je súčasťou dodávky stĺpa.

Parametre stĺpa uvedené v tabuľke sa týkajú 1,5 m jednoramenného výložníka typu St-X.

Ostatné technické parametre nájdete v katalógovom liste osvetľovacieho stĺpa.

Verze:

| Symbol | Kat. číslo | Hmotnosť [kg] | H [m] | Ød/De [mm] | S [m ²] | Základ | H2 [m] | R(max.) |
|------------|------------|---------------|-------|------------|---------------------|----------|--------|---------|
| S-60SRw/4 | 1102326014 | 72,00 | 6 | 48; 60/140 | 1,62 | F100/200 | 2,0 | 1.3 |
| S-70SRw/4 | 1102327014 | 84,00 | 7 | 48; 60/140 | 1,86 | F100/200 | 2,0 | 1.3 |
| S-80SRw/4 | 1102328014 | 100,00 | 8 | 48; 60/170 | 2,91 | F150/200 | 2,2 | 1.3 |
| S-90SRw/4 | 1102329014 | 108,00 | 9 | 48; 60/170 | 3,56 | F150/200 | 2,5 | 1.3 |
| S-100SRw/4 | 1102321014 | 115,00 | 10 | 48; 60/170 | 3,80 | F150/200 | 3,5 | 1.3 |
| S-110SRw/4 | 1102321114 | 132,00 | 11 | 48; 60/170 | 4,04 | F150/200 | 2,2 | 1.3 |
| S-120SRw/4 | 1102321214 | 139,00 | 12 | 48; 60/170 | 4,37 | F150/200 | 3,2 | 1.3 |