

Pacifyre® AWM III Protipožární manžeta

Informace:

Výhody a charakteristika
 built-up protipožární manžeta pre plastové (horľavé) potrubia a potrubné systémy. Pre utesnenie priechodov potrubia v stenách (plných alebo ľahkých priečkach) a stropoch kde je vyžadovaná protipožiarne bezpečnosť v súlade s Českými normami vhodné aj do miestností s vlhkým prostredím
 nízka výška manžety umožňuje vytváranie ohybov, spojov a T-spojok potrubia blízko steny alebo stropu
 malo by byť umiestnené s tou stranou steny alebo pod stropom je možné nainštalovať bez použitia pridanej upevňovacej sady a to jednoduchým ohnutím krídielok a ich zapustením do betonu, malty alebo sadry
 ekonomická alternatíva za BIS Pacifyre® AWM II pri bežných inštaláciách
 v problémových situáciách s upevnením je dovolené použiť až 3x väčšiu manžetu
 jednoduchá inštalácia vďaka konštrukcii manžety z dvoch častí
 rôzne možnosti zakončenia prestupu, napr akrylát, malta, atď
 nulová Vzdialenosť medzi manžetami je možná
 Zodpovedá dnešným stavebným normám (podľa NEN 6069, EN 1366-3). Výsledky testu sú potvrdené TZÚS v Prahe



Výhody pre Vás

- Built-up protipožární manžeta pre plastové (horľavé) potrubia a potrubné systémy. Pre utesnenie priechodov potrubia v stenách (plných alebo ľahkých priečkach) a stropoch kde je vyžadovaná protipožiarne bezpečnosť v súlade s normami.
- Vhodné aj do miestností s vlhkým prostredím.
- Nízka výška manžety umožňuje vytváranie ohybov, spojov a T-spojok potrubia blízko steny alebo stropu.
- Malo by byť umiestnené s oboch strán steny alebo pod stropom.
- Je možné nainštalovať bez použitia pridanej upevňovacej sady a to jednoduchým ohnutím krídielok a ich zapustením do betonu, malty alebo sadry.
- Ekonomická alternatíva za Pacifyre® AWM II pri bežných inštaláciách.
- V problémových situáciách s upevnením je dovolené použiť až 3x väčšiu manžetu.
- Jednoduchá inštalácia vďaka konštrukcii manžety z dvoch častí.
- Rôzne možnosti zakončenia prestupu, napr akrylát, malta, atď.
- Nulová Vzdialenosť medzi manžetami je možná.
- Zodpovedá dnešným stavebným normám (podľa NEN 6069, EN 1366-3).

Verze:

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Rozměr [mm]
Protipožární manžeta(0-32)	2135032034	1	0 - 32
Protipožární manžeta(33-40)	2135040042	1	33 - 40
Protipožární manžeta(41-50)	2135050052	1	41 - 50
Protipožární manžeta(51-63)	2135063065	1	51 - 63
Protipožární manžeta(64-75)	2135075077	1	64 - 75
Protipožární manžeta(76-90)	2135090092	1	76 - 90
Protipožární manžeta(91-110)	2135110112	1	91 - 110
Protipožární manžeta(111-125)	2135125125	1	111 - 125
Protipožární manžeta(126-140)	2135140140	1	126 - 140
Protipožární manžeta(141-160)	2135160160	1	141 - 160
Protipožární manžeta(161-180)	2135180180	1	161 - 180
Protipožární manžeta(181-200)	2135200200	1	181 - 200