

Iso-objímky typu M, dvojdielné, s vložkou DÄMMGULAST® a Iso-plášťem, pozinkované


Informace:

Použitie

- Tepločné odizolované upevnenie potrubia v chladiacich aplikáciách.
- Ideálne vhodné na upevnenie potrubia vetrania a klimatizácií , chladenie a rozvody studenej vody.

Výhody pre Vás

- Dôstojné odstránenie tepelných mostov u chladiacich potrubí.
- Vysoký izolačný účinok vďaka nosnému pruhu z PIR opláštenia syntetickým kaučukom.
- Hrubka izolácie stanovená s ohľadom na odstupňované hrúbky potrubných izolácií.
- Spoľahlivá zábrana proti difúzií vodnej pary.
- Jednoduchá montáž vďaka samolepiacemu uzáveru v oddeľovacej skúde.
- Gumené čelné plochy umožňujú bezproblémové zlepenie s izolačnou potrubia tiež z gumeného materiálu.
- Pevne spojené rozmiščiace návleky pre lepší prenos zaťaženia.
- Odizolovanie hluku telesa žltou tlmiacou vložkou DÄMMGULAST ® : Zníženie hluku v priemere až o 22,7 dB (A)



Verze:

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Rozměr [mm]	Délka pláště [mm]	Příměr pláště [mm]
PU 19-26 mm, 10-13,5 mm	111801	1	10/12	55	46
PU 19-26 mm, 10-13,5 mm	111801	1	10/12	55	48
PU 19-26 mm, 10-13,5 mm	111801	1	10/12	55	50
PU 19-26 mm, 15-18 mm	111809	1	15/18	55	52
PU 19-26 mm, 15-18 mm	111809	1	15/18	55	55
PU 19-26 mm, 21,3-25 mm	111821	1	22/25	55	59
PU 19-26 mm, 21,3-25 mm	111821	1	22/25	55	62
PU 19-26 mm, 26,9-30 mm	111829	1	28/30	55	68
PU 19-26 mm, 26,9-30 mm	111829	1	28/30	55	70
PU 19-26 mm, 33,7-38 mm	111835	1	35/38	65	79
PU 19-26 mm, 33,7-38 mm	111835	1	35/38	65	81
PU 19-26 mm, 42-44,5 mm	111837	1	42/45	65	85
PU 19-26 mm, 42-44,5 mm	111837	1	42/45	65	88
PU 19-26 mm, 48,3 mm	111839	1	48	65	91
PU 19-26 mm, 54-57 mm	111841	1	54/57	65	98
PU 19-26 mm, 54-57 mm	111841	1	54/57	65	101
PU 19-26 mm, 60,3-64 mm	111843	1	60/64	75	105
PU 19-26 mm, 60,3-64 mm	111843	1	60/64	75	109
PU 19-26 mm, 70 mm	111845	1	70	75	116
PU 19-26 mm, 76,1-80 mm	111847	1	76/80	85	122
PU 19-26 mm, 76,1-80 mm	111847	1	76/80	85	127
PU 19-26 mm, 88,9 mm	111849	1	89	100	136
PU 19-26 mm, 101,6-108 mm	111799	1	102/108	100	151
PU 19-26 mm, 101,6-108 mm	111799	1	102/108	100	156
PU 19-26 mm, 114,3 mm	111803	1	114	115	162
PU 19-26 mm, 125 mm	111805	1	125	115	173
PU 19-26 mm,	111807	1	133/140	115	183

133-139,7 mm					
PU 19-26 mm, 133-139,7 mm	111807	1	133/140	115	189
PU 19-26 mm, 160 mm	111811	1	160	115	210
PU 19-26 mm, 165,1-168,3 mm	111813	1	165/168	125	216
PU 19-26 mm, 165,1-168,3 mm	111813	1	165/168	125	219
PU 19-26 mm, 216-219,1 mm	111823	1	216/219	170	267
PU 19-26 mm, 216-219,1 mm	111823	1	216/219	170	270