

LPMPH60 Spojka žlabu

Informace:

POUŽITÍ

Spojování kabelových žlabů.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.



Související produkty:

							
Luj...H60 Úhel žlabu 90°	OPZP...H60 Objíždka horizontální	OPZPJ...H60 Objíždka horizontální	OPZBP...H60 Objíždka horizontální	OPNJ...H60 Objíždka vertikální	OPNP...H60 Objíždka vertikální	OPNBj...H60 Objíždka vertikální	OPNBP...H60 Objíždka vertikální
							
TRSJ...H60 T - redukce symetrická	TRSP...H60 T - redukce symetrická	TRSBj...H60 T - redukce symetrická	OPZJ...H60 Objíždka horizontální	LUMPP...H60 Úhel žlabu 45°	LUP...H60 Úhel žlabu 90°	LUBj...H60 Úhel žlabu 90°	LUBP...H60 Úhel žlabu 90°
							
LUPJ...H60 Úhel žlabu 90°	LUPP...H60 Úhel žlabu 90°	LUMJ...H60 Úhel žlabu 45°	LUMP...H60 Úhel žlabu 45°	LUMBJ...H60 Úhel žlabu 45°	LUMBp...H60 Úhel žlabu 45°	LUMPJ...H60 Úhel žlabu 45°	TRSBP...H60 T - redukce symetrická