

ST-V8PTO Stožiar trakčný-osvetľovací osemhranný s prírubou

Informace:

Použitie:

- Stožiare sa používajú na podporu trolejového vedenia pre električkové alebo trolejbusové trate a upevnenie svietidiel.

Konštrukcia:

- Prvá sekcia je osemhran o zbiehavosti bokov 17 mm/m vyrobená ako jedno alebo viacvrstvová.
- Povolené ohnutie stožiaru na výške priloženia sily je do 1,5% celkovej výšky stožiaru.
- Činiteľ zaťaženia 1,3.
- Dvierka resp. otvory na vyvedenie káblov na žiadosť zákazníka.

Materiál:

- Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom podľa EN ISO 1461:2011.
- Možnosť lakovania podľa palety RAL alebo AKZO.

Rozmery:

- Výška stožiaru $h = 7,3\text{M}$.
- F_{max} = menovitá sila vo výške zavesenia napínacieho lana
- H_1 = výška zavesenia napínacieho lana
- H_2 = výška stožiaru nad zemou



Symbol	Fmax [kN]	H2 [m]	H1 [m]
ST-V8P8T7,3	8,00	7,3	7
ST-V8P10T7,3	10,00	7,3	7
ST-V8P12T7,3	12,00	7,3	7
ST-V8P15T7,3	15,00	7,3	7
ST-V8P20T7,3	20,00	7,3	7
ST-V8P25T7,3	25,00	7,3	7
ST-V8P30T7,3	30,00	7,3	7



[Dekoračné trakčné stožiare:](#)



Verze:

Symbol	Fmax [kN]	H2 [m]	H1 [m]
ST-V8P8T7,3	8,00	7,3	7
ST-V8P10T7,3	10,00	7,3	7
ST-V8P12T7,3	12,00	7,3	7
ST-V8P15T7,3	15,00	7,3	7
ST-V8P20T7,3	20,00	7,3	7
ST-V8P25T7,3	25,00	7,3	7
ST-V8P30T7,3	30,00	7,3	7