

ST-VZPT Stožiar trakčný napájací kužeľový s prírubou

Informace:

Použitie:

- Stožiare sa používajú na podporu trolejového vedenia pre električkové alebo trolejbusové trate.

Konštrukcia:

- Prvá sekcia je kužeľ o zbiehavosti bokov 17 mm/m vyrobená ako jedno alebo viacvrstvová.
- Povolené ohnutie stožiara na výške priloženia sily je do 1,5 % celkovej výšky stožiara.
- Činiteľ zaťaženia 1,3.
- Dvierka resp. otvory na vyvedenie káblov na žiadosť zákazníka.

Materiál:

- Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom podľa EN ISO 1461:2011.
- Možnosť lakovania podľa palety RAL alebo AKZO.

Rozmery:

- Výška stožiara $h = 9$ m.
- F_{max} = menovitá sila vo výške zavesenia napínacieho lana
- H_1 = výška zavesenia napínacieho lana
- H_2 = výška stožiara nad zemou



Symbol	F _{max} [kN]	H ₂ [m]	H ₁ [m]
ST-VZP10T9	10,00	9,0	7
ST-VZP15T9	15,00	9,0	7
ST-VZP20T9	20,00	9,0	7
ST-VZP25T9	25,00	9,0	7
ST-VZP30T9	30,00	9,0	7

[Dekoračné trakčné stožiare:](#)



Verze:

Symbol	F _{max} [kN]	H ₂ [m]	H ₁ [m]
ST-VZP10T9	10,00	9,0	7
ST-VZP15T9	15,00	9,0	7
ST-VZP20T9	20,00	9,0	7
ST-VZP25T9	25,00	9,0	7
ST-VZP30T9	30,00	9,0	7