

KZLWP...H100 Žľab zosilnený s privarenou spojkou

Informace:

POUŽITIE
Vedenie káblových trás rôzného typu.

MATERIÁL
Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:


E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

- Otvory na odvedenie vody a uchytenie káblov každých 500 mm.
- Ďalšie zahnutie bočnice žľabu zvyšuje pevnosť

a chráni káble pred poškodením počas inštalácie.

- K motáži odporúčame 10 kompletov

skrutiek SGKFM8x14 alebo SGFM8x14.



Verze:

Tloušťka plechu: 1,5 mm

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm ²]
KZLWP100H100 /3	3000	100	315710	4	4,95	9800
KZLWP200H100 /3	3000	200	315720	2	6,49	19800
KZLWP300H100 /3	3000	300	315730	2	8,02	29800
KZLWP400H100 /3	3000	400	315740	2	9,56	39800
KZLWP500H100 /3	3000	500	315750	2	11,09	49800
KZLWP600H100 /3	3000	600	315760	2	12,63	59800