

KDS/KDSO...H60E Drôtený žľab

Informace:

POUŽITIE

Drôtené káblové žľaby s požiarnou odolnosťou slúžiacie
na vedenie káblových trás s funkčnou odolnosťou v požiari
podľa:

- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12

MATERIÁL

Drôt z nerezovej ocele.

Na objednávku:

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Technické informácie


Pri spájaní drôtených žľabov pre šírku:

- 60 mm je potrebné použiť 2x USSN/USSO
- 100 až 200 mm je potrebné použiť min. 3x USSN/USSO
- 300 až 400 mm je potrebné použiť min. 4x USSN/USSO
- 500 až 600 mm je potrebné použiť min. 5x USSN/USSO

Maximálne zaťaženie:

KDSO60H60/3: 2 kg/m
KDSO100 - 600H60/3: 20 kg/m
Maximálna vzdialenosť podpier: 1,5 m.

Drôtené žľaby sú nenormovaná konštrukcia.



Verze:

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.
KDS/KDSO60H60/3E	3000	60	960101	8
KDS/KDSO100H60/3E	3000	100	960102	8
KDS/KDSO150H60/3E	3000	150	960103	8
KDS/KDSO200H60/3E	3000	200	960104	8
KDS/KDSO300H60/3E	3000	300	960105	4
KDS/KDSO400H60/3E	3000	400	960106	2
KDS/KDSO500H60/3E	3000	500	960107	2
KDS/KDSO600H60/3E	3000	600	960108	2