

## PMO3BE Inštalačná škatuľa E90 s poiskou - nerezová

### Informace:

#### POUŽITIE

- Inštalačná škatuľa na spájanie aj rozbočovanie káblov s preukázanou funkčnou odolnosťou v požiari
- $U_i=400\text{ V}$ , s trvalým zachovaním funkčnosti pri požiari podľa:

1. PS 90 STN 92 0205
2. P90-R ZP 27/2008
3. E 90 DIN 4102-12

- Stupeň krytia IP65
- Rozsah upevnenia káblov v priechodke od 7 mm do 28 mm
- Upevnenie pomocou vonkajších ušíek do rôzneho materiálu pomocou oceľových kotiev, tiež do žľabov a rebrikov pomocou skrutiek SGKM6x12 o príslušných držiakov škatule.

#### VÝHODY

- odolná voči UV žiareniu
- odolná proti vandalizmu
- **v čase požiaru je svorkovnica navyč chránená pred mechanickým poškodením padajúcej inštalácie**
- rýchla montáž

#### MATERIÁL


- PMO3BE - nerezový plech triedy 1.4301 (alebo inej triedy na objednávku) a lakovaný práškovou metódou RAL 2003
- Svorkovnica je vyrobená zo špeciálnej keramiky odolnej na vysoké teploty
- Priechodka je vyrobená z bezhalógenového plastu
- Možnosť použitia skrutkovacích priechodiek M40

#### TECHNICKÉ PARAMETRE

- spájacia o priereze vodičov od  $1\text{ mm}^2$  do  $16\text{ mm}^2$
- rozbočovacia o priereze vodičov od  $1\text{ mm}^2$  do  $16\text{ mm}^2$
- počet svorkiek 6
- počet priechodiek 4
- poistkový spodok pre poistku D01



Podkladná doska možná  
so svorkovnicou  
v potrubí alebo



### Související produkty:



UPU Držák  
krabice



UPPO... Držák  
krabice



UP1 Držák  
inštalačnej  
škatule



UP2 Držák  
inštalačnej  
škatule



UPP... Držák  
škatule



SRO Kotva



MKR Skrutka  
roztiažna



PSRO... Kotva  
Prstenová s  
maticí



KKG5 Skrutka  
roztiažna



KSKO... Kotva  
do dutých  
stropů



GSO... Kotva  
roztiažná



SGK... Šroub s  
půlkulatou  
hlavou  
(komplet)