

## MKBD500H100 Žľab MARS

### Informace:

#### POUŽITIE

Vedenie káblových trás.

#### MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.


**E**- nerezová oceľ.

**L1** - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

**L2** - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

Na objednávku:

**F**- oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011



#### POZOR

- Možnosť spájania žľabov MKBL..., MKBJ... a MKBD... vsúvaním jeden do druhého bez spojok.
- Na montáž použite komplety skrutiek SGK6x12 alebo SGM6x12.
- Spojky je potrebné použiť iba pri veľkých zaťaženiach.

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,2 mm**

| Symbol                  | Délka L [mm] | Šířka a [mm] | Kat. číslo    | Množ./bal. | Hmotnost/1m | Užitečný průřez [mm²] |
|-------------------------|--------------|--------------|---------------|------------|-------------|-----------------------|
| <b>MKBD500H100/3</b>    | <b>3000</b>  | <b>500</b>   | <b>110155</b> | <b>2</b>   | <b>7,30</b> | <b>49800</b>          |
| <b>MKBD500H100/3-E</b>  | <b>3000</b>  | <b>500</b>   | <b>110255</b> | <b>2</b>   | <b>7,30</b> | <b>49800</b>          |
| <b>MKBD500H100/3-L1</b> | <b>3000</b>  | <b>500</b>   | <b>110355</b> | <b>2</b>   | <b>7,37</b> | <b>49800</b>          |
| <b>MKBD500H100/3-L2</b> | <b>3000</b>  | <b>500</b>   | <b>110455</b> | <b>2</b>   | <b>7,45</b> | <b>49800</b>          |