

RKJ...H50 Redukcia žľabu uhlová

Informace:

POUŽITIE

Redukcia šírky káblovej trasy.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.



- Na montáž použite komplety skrutiek SGKM6x12
- Výberom vhodnej verzie môžeme zredukovať šírku trasy o 50, 100, 150 alebo 200 mm.
- Príklad - pripojením ku žľabu o šírke 400 mm redukcie RKJ200H50 prechádzame na žľab o šírke 200 mm.
- Možnosť použitia u rôznych perforácií káblových žľabov firmy BAKS.
- Pozor - podpera musí byť umiestnená v bode kde sa mení šírka žľabu

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
RKJ50H50	50	159905	10	0,05
RKJ100H50	100	159910	10	0,08
RKJ150H50	150	159915	10	0,11
RKJ200H50	200	159921	10	0,14