

KKMP...H80 Koleno žlabu 45°

Informace:


POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.**E** - antikorozi ocel.**L** - lakování práškové libovolné barvy.

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.


Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Verze:

Tloušťka plechu: 1,5 mm

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KKMP100H80	100	182410	10	0,48
KKMP150H80	150	182415	10	0,66
KKMP200H80	200	182420	10	0,94
KKMP300H80	300	182430	4	1,61
KKMP400H80	400	182440	4	2,41
KKMP500H80	500	182450	2	3,19
KKMP600H80	600	182460	2	4,26

Související produkty:





RKLP...H80
Redukce žlabu
levá



RKLBP...H80
Redukce žlabu
levá



RKPP...H80
Redukce žlabu
pravá



RKPBP...H80
Redukce žlabu
pravá



RKSP...H80
Redukce žlabu
symetrická



RKSBP...H80
Redukce žlabu
symetrická



TKDP...H80
Doplňující díl
žlabu T

LRPPH80 Spojka
žlabu
rozvetvovacia