# S-50PC/3 SCHÖNGEN Kamerový oceľový kužeľový stĺp s prírubou

## Informace:



**POUŽITIE**

- **Kamerový oceľový kužeľový stĺp - stožiar s prírubou** o výške **5 m**, slúži obyčajne na inštaláciu kamerového systému.
- Spodný priemer D1=160÷187mm, horný priemer D2=102mm, hrúbka plechu tl=3mm, kamerový stĺp pre veternú oblasť do 26 m/s, kat.II.
  Celková výška stĺpa nad zemou H=5 000mm.
- Slpy s/bez otvormi a dvierkami stĺpovej rozvodnice (podľa požiadavky, viď. výkresy jednotlivých stĺpov).
- otvory na inštaláciu technologických rozvádzačov, na inštaláciu svetlometu a na inštaláciu kamier (podľa požiadavky, viď. výkresy jednotlivých stĺpov).
- Vrchol stĺpa je ukončený gumovou záslepkou.
- Stĺp je žiarovo zinkovaný a konštruovaný podla požiadavky (viď. výkresy jednotlivých stĺpov).

**Príruba stĺpa:**

- stĺp,s pevnou pretláčanou prírubou (bez možnosti vyklápať stĺpv prírube): katalóg.č. 1101215106, 1101215101, 1101215108
- stĺp,s výklopnou prírubou (možnosť vyklápať stĺp v prírube): katalóg.č. 1101215109, 1101215110, 1101215112, 1101215093

**MATERIÁL**

- Zváraný plech v tvare kužeľa s navŕtanými jednotlivými otvormi rôznych priemerov podľa požiadavky, následne žiarovo zinkované ponorom podľa EN ISO 1461:2011.

- Možnosť lakovania podľa RAL.

## Verze:

| Symbol | Kat. číslo | Hmotnost [kg] | H [m] | Ød/De [mm] |
|---|---|---|---|---|
| S-50C/3 162/102 SCHÖNGEN 300*300 | 1101215106 | 72,00 | 5 | 102/162 |
| S-50C/3 162/102 SCHÖNGEN NO BOX 300*300 | 1101215101 | 70,00 | 5 | 102/162 |
| S-50C/3 162/102 SCHÖNGEN NO INFRA300*300 | 1101215108 | 70,00 | 5 | 102/162 |
| S-50C/3 162/102 SCHÖNGEN NO INFRA HINGE | 1101215109 | 62,00 | 5 | 102/162 |
| S-50C/3 187/102 SCHÖNGEN NO BOX HINGE | 1101215110 | 70,00 | 5 | 102/187 |
| S-50C/3 162/102 SCHÖNGEN NO BOX HINGE+C | 1101215112 | 70,00 | 5 | 102/162 |
| S-50PC/3 ATYP 160/102/3 SCHÖNGEN | 1101215093 | 55,00 | 5 | 102/160 |

© 2026 STRADER