

CMP41H21... C-uholník montážny

Informace:

POUŽITIE

Na vešanie lúčok aj ako konštrukčný prvok na pripevnenie káblových žŕabov a rebríkov. Ako stojina pre výložníky typu: WW..., WWS/WWSO..., WWC..., WWCN..., WMC/WMCO..., WMCN..., WPL..., WWD..., WPT..., WTL..., WWT... .


MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimir EN 10346:2015-09.

Na objednávku

E - nerezová oceľ, dĺžky do 3 m
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

- Na montáž spojky C-uholníka je potrebné použiť skrutky SGKM10x20 alebo SGM10x20.



Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost [kg]
CMP41H21/02	200	41	640102	50	21	0,23
CMP41H21/03	300	41	640103	50	21	0,35
CMP41H21/04	400	41	640104	30	21	0,47
CMP41H21/05	500	41	640105	30	21	0,59
CMP41H21/06	600	41	640106	30	21	0,70
CMP41H21/07	700	41	640107	30	21	0,82
CMP41H21/08	800	41	640108	8	21	0,94
CMP41H21/09	900	41	640109	8	21	1,06
CMP41H21/1	1000	41	640110	8	21	1,17
CMP41H21/2	2000	41	643120	8	21	2,34
CMP41H21/3	3000	41	643130	8	21	3,51
CMP41H21/6	6000	41	643160	8	21	7,02