
LWU... Spojka vnútorná

Informace:





Informácie

Na svojpomocnú montáž oblúkov.

Materiál

S - Oceľ pozinkovaná Sendzimirom PN-EN 10346:2015-09

Na požiadanie:

F - Žiarovo pozinkovaná oceľ PN-EN ISO 1461:2023-02

E - Nerezová oceľ

L - Lakované v štandardnej palete RAL

Doplňujúce informácie

- Pre montáž s rebríkmi použite skrutky SGKM8x16 a podložky PW8
- Nízka cena (úspora za ďalšie 4 spojky), lacnejšia alternatíva k hotovým tvarovkám
- Krátky čas montáže
- Montáž tvaroviek slepými nitmi pomocou pneumatického nitovača je približne 3-krát rýchlejšia ako manuálna montáž so skrutkami
- Rebríky je možné spájať v rôznych uhloch od 0 do 90°
- Skrátený čas spracovania objednávky
- Vysoké pevnostné parametre

Verze:

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost [kg]
LWUPH45	**431203**	**10**	**49**	**0,33**
LWUPH50	**431204**	**10**	**54**	**0,35**
LWUPH60	**431205**	**10**	**64**	**0,38**
LWUPH80	**431206**	**10**	**84**	**0,44**
LWUPH100	**431207**	**10**	**104**	**0,53**
LWUPH120	**431208**	**10**	**124**	**0,61**
LWUCH45	**431209**	**10**	**50**	**0,44**
LWUCH50	**431210**	**10**	**55**	**0,47**
LWUCH60	**431211**	**10**	**65**	**0,51**
LWUCH80	**431212**	**10**	**85**	**0,59**
LWUCH100	**431213**	**10**	**105**	**0,70**
LWUCH120	**431214**	**10**	**122**	**0,81**

© 2026 STRADER