

KDKSCH... Doplňulúce koleno (kpl.)

Informace:

Použitie:

Zmena smeru káblových trás.





MATERIÁL
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ (dĺžka iba do 3 m), prevedenie otvorov v spodnej časti žľabu,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

Ďalšie informácie:

- na spojenie dvoch žľabov spojkou použite skrutky SGKM8x16 a SGKM6x16
- pred inštaláciou maskovacieho prvku ELM1000 je potrebné ho odrezať na dĺžku, ktorá umožňuje jeho priskrutkovanie ku spojke LDUWH ... a spodnej časti žľabov.
- výhody použiti - stabilné a pevné spojenie, možnosť vytvorenia oblúka v ktoromkoľvek bode káblovej trasy, možnosť pripojenia káblových trás rôznych šírok, prispôsobenie sa všetkým výškam samonosných trás, spodná časť vnútornej spojky poskytuje dodatočnú ochranu pre káble vedené v trase
- špecifikácia - vnútorná nastavovacia spojka LDUWH..., maskovací prvok ELM1000, vonkajšia uhlová spojka LKUZH ...

Verze:

Tlouštka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost [kg]
KDKSCH100	**214010**	**1**	**100**	**6,73**
KDKSCH110	**214011**	**1**	**110**	**7,03**
KDKSCH120	**214012**	**1**	**120**	**7,32**
KDKSCH150	**214015**	**1**	**150**	**8,17**
KDKSCH160	**214016**	**1**	**160**	**8,47**
KDKSCH200	**214020**	**1**	**200**	**9,67**

© 2026 STRADER