

KKSZ...H60 Koleno 90°

Informace:

Informácie

Zmena smeru káblovej trasy.

Materiál

S - Oceľ pozinkovaná Sendzimirovou metódou PN-EN 10346:2015-09

Na požiadanie:

F - Žiarovo pozinkovaná oceľ PN-EN ISO 1461:2023-02

E - Nerezová oceľ

L - Nalakované v štandardnej palete RAL

Doplňujúce informácie

- Použitie zacvakávacieho spoja v tvarovkách výrazne urýchľuje počiatočnú montáž inštalovanej káblovej trasy.

- Pri šírkach presahujúcich 200 mm by sa na pripojenie tvarovky ku káblovému žľabu mali použiť nasledujúce spojovacie prvky: UDKS (bočné vystuženie zacvakávacieho spoja) a USSN/USSO (spojenie spodnej tvarovky s žľabom).



Verze:

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr a [mm]
KKSZ60H60	982106	1	0,60	60
KKSZ100H60	982110	1	0,90	100
KKSZ150H60	982115	1	1,30	150
KKSZ200H60	982120	1	1,60	200
KKSZ300H60	982130	1	2,40	300
KKSZ400H60	982140	1	3,47	400
KKSZ500H60	982150	1	4,70	500
KKSZ600H60	982160	1	6,10	600