

KKZP...H50 Kolenó 90°

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelové trasy.

MATERIÁL


Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - antikorozní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

Pre stabilné spojenie tvarovky so žľabom odporúčame použiť spojku LZC...a skrutky SGF M6x12.



Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KKZP 50H50	50	350605	20	1,03
KKZP100H50	100	350610	10	1,79
KKZP200H50	200	350620	10	2,35
KKZP300H50	300	350630	4	3,45
KKZP400H50	400	350640	4	4,75
KKZP500H50	500	350650	2	6,23
KKZP600H50	600	350660	2	7,90

Související
produkty:

KZP...H50 Žlab KZLP...H50 Žlab s přivařenou spojkou KKZMP...H50 Kolenó 45° TKZP...H50 T-kus žlabu CZKZP...H50 Křižovatka žlabu LZZP...H50 Úhel vnější 90° LZZMP...H50 Úhel vnější 45° LZWP...H50 Úhel vnitřní 90°



LZWMP...H50 Úhel vnitřní 45° TRZP...H50 T - redukce symetrická RKZP...H50 Redukce symetrická