

## CZKZC...H100 Křižovatka žlabu

**Informace:**

## POUŽITÍ

### Rozvětvení kabelové trasy.


## MATERIÁL

Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**Na objednávku:**

**E** - antikoroziční ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.



Pre stabilné spojenie tvarovky so žľabom odporúčame použiť spojku LZC...a skrutky SGF M8x14.

**Verze:**

tloušťka plechu: **2,0 mm**

| Symbol       | Sírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|--------------|--------------|------------|------------|---------------|
| CZKZC100H100 | 100          | 311310     | 4          | 4,88          |
| CZKZC200H100 | 200          | 311320     | 4          | 5,98          |
| CZKZC300H100 | 300          | 311330     | 2          | 7,10          |
| CZKZC400H100 | 400          | 311340     | 2          | 8,35          |
| CZKZC500H100 | 500          | 311350     | 2          | 9,68          |
| CZKZC600H100 | 600          | 311360     | 2          | 11,10         |

**Související  
produkty:**



KZWC...H100  
Žlab



KZLC...H100  
Žlab s  
přivařenou  
spojkou



LZCH  
žlabu



LZCH100 Spojka žlabu  
LZGCH100 Spojka žlabu otočná



LCC...H100  
Spojka C



KKZC...H100  
Koleno 90°



KKZMC...H100  
Koleno 45°



TKZC...H100  
T-kus žlabu



LZZC...H100  
Úhel vnější 9



LZZMC...H100  
Úhel vnější 45°



LZWC...H100  
Úhel vnitřní 90°



LZWMC...H100  
Úhel vnitřní 45°



TRZC...H100 T -  
redukce  
symetrická



- RKZC...H100  
Redukce  
symetrická