


LZWMP...H100 Úhel vnitřní 45°**Informace:****POUŽITÍ**

Změna směru vedení kabelových trás, ze směru horizontálního na vertikální

Materiál

Ocelový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2000 Na objednávku: Antikorózný plech. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.

**Verze:**

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LZWMP100H100	100	312010	6	1,19
LZWMP200H100	200	312020	6	1,54
LZWMP300H100	300	312030	4	1,89
LZWMP400H100	400	312040	4	2,24
LZWMP500H100	500	312050	2	2,60
LZWMP600H100	600	312060	2	2,95

Související produkty:

KZP...H100 Žlab



KZLP...H100
Žlab s
přivařenou
spojkou



KKZP...H100
Koleno 90°



KKZMP...H100
Koleno 45°



TKZP...H100
T-kus žlabu



CZKZP...H100
Křižovatka žlabu



LZZP...H100
Úhel vnější 90°



LZZMP...H100
Úhel vnější 45°



LZWP...H100
Úhel vnitřní 90°



TRZP...H100 T -
redukce
symetrická



RKZP...H100
Redukce
symetrická