

KZC...H200 Žlab

Informace:

POUŽITÍ

Vedení kabelových tras srózného typu.

MATERIÁL

Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.


Na objednávku:

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

Predurčený najmä pre použitie v exteriéry.

Pre stabilné spojenie dvoch žlabov odporúčame 2 spojky LZCH50
nebo 1 spojku LCC...H50 a 24 resp. 28 ks šroubů SGF M8x14.



Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm²]
KZC200H200/3	3000	200	370420	2	10,21	39800
KZC300H200/3	3000	300	370430	2	11,04	59800
KZC400H200/3	3000	400	370440	2	13,51	79800
KZC500H200/3	3000	500	370450	2	15,16	99800
KZC600H200/3	3000	600	370460	2	16,80	119800

Související produkty:



KZLC...H200
Žlab s
přivařenou
spojkou

LZCH200 Spojka LCC...H200
žlabu Spojka C

LZGCH200
Spojka žlabu
otočná

KKZC...H200
Koleno 90°

KKZMC...H200
Koleno 45°

TKZC...H200
T-kus žlabu

CZKZC...H200
Křižovatka žlabu



LZCC...H200
Úhel vnější 90°

LZZMC...H200
Úhel vnější 45°

LZWC...H200
Úhel vnitřní 90°

LZWMC...H200
Úhel vnitřní 45°

TRZC...H200 T -
redukce
symetrická

RKZC...H200
Redukce
symetrická