

## KZLP...H200 Žlab s privařenou spojkou

### Informace:

#### POUŽITÍ

Vedení kabelových tras srózného typu.

#### MATERIÁL

Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

#### Na objednávku:

**E** - antikorozi ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

Predurčený najmä pre použitie v exteriéry.

Pre stabilné spojenie dvoch žlabov odporúčame použiť 14 ks šroubů SGF M8x14.



### Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

| Symbol        | Délka L [mm] | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost/1m | Užitečný průřez [mm²] |
|---------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|-----------------------|
| KZLP200H200/3 | 3000         | 200          | 372720     | 2          | 9,46        | 39800                 |
| KZLP300H200/3 | 3000         | 300          | 372730     | 2          | 10,99       | 59800                 |
| KZLP400H200/3 | 3000         | 400          | 372740     | 2          | 12,53       | 79800                 |
| KZLP500H200/3 | 3000         | 500          | 372750     | 2          | 14,17       | 99800                 |
| KZLP600H200/3 | 3000         | 600          | 372760     | 2          | 16,00       | 119800                |

### Související produkty:



KZP...H200 Žlab KKZP...H200 Koleny 90° KKZMP...H200 Koleny 45° TKZP...H200 T-kus žlabu CZKZP...H200 Křižovatka žlabu Úhel vnější 90° LZZP...H200 Úhel vnější 90° LZZMP...H200 Úhel vnější 45° LZWP...H200 Úhel vnitřní 90°



LZWMP...H200 Úhel vnitřní 45° TRZP...H200 T - redukce symetrická RKZP...H200 Redukce symetrická