

## PZKRT... Protiskluzový kryt žlabu se zámekem

### Informace:

#### POUŽITÍ

Kryt se používá na žlaby namontované v podlaze (protiskluzový povrch). Ochrana kabelů před poškozením. Zabezpečení kabelů před znečištěním.

#### MATERIÁL

Hliníkový plech A1 ( EN AW - 1050 ).

#### Na objednávku:

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.



POZOR!  
 ŠÍŘKY: 50 a 100 mm  
 - 1 SYMETRICKÝ ZÁMEK  
 ŠÍŘKY NAD: 100 mm  
 - 2 ZÁMKY

#### POZOR!

Kryt je možné použít iba do žlabov o hrúbke plechu min. 1,5 mm a výške max. H50.

DO ŠÍŘKY 100 mm - 1 ZÁMEK

NAD 100 mm - 2 ZÁMKY

### Verze:

Tloušťka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m
<b>PZKRT100/3</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>107010</b>	<b>2</b>	<b>1,09</b>
<b>PZKRT200/3</b>	<b>3000</b>	<b>200</b>	<b>107020</b>	<b>2</b>	<b>1,93</b>
<b>PZKRT300/3</b>	<b>3000</b>	<b>300</b>	<b>107030</b>	<b>2</b>	<b>2,77</b>
<b>PZKRT400/3</b>	<b>3000</b>	<b>400</b>	<b>107040</b>	<b>2</b>	<b>3,61</b>
<b>PZKRT500/3</b>	<b>3000</b>	<b>500</b>	<b>107050</b>	<b>2</b>	<b>4,45</b>
<b>PZKRT600/3</b>	<b>3000</b>	<b>600</b>	<b>107060</b>	<b>2</b>	<b>5,29</b>