DKC...H45N Žebřík

Informace:





POUŽITÍ
Vedení kabelových tras různého typu.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.(dĺžka iba do 3m).
L - lakování práškové libovolné barvy.

Upozornění:

- Rebrík s týmto typom priečok je vhodný na montáž strmeňových príchytiek typu UKZ.
- Na špeciálnu objednávku možnosť výroby rebríkov o dĺžke 2 m a tiež šírky 150 resp. 250 mm.

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm^2]
DKC100H45/3N	**3000**	**100**	**445710**	**4**	**2,74**	**2700**
DKC100H45/6N	**6000**	**100**	**445810**	**2**	**2,74**	**2700**
DKC200H45/3N	**3000**	**200**	**445720**	**4**	**3,10**	**5400**
DKC200H45/6N	**6000**	**200**	**445820**	**2**	**3,10**	**5400**
DKC300H45/3N	**3000**	**300**	**445730**	**4**	**3,48**	**8100**
DKC300H45/6N	**6000**	**300**	**445830**	**2**	**3,48**	**8100**
DKC400H45/3N	**3000**	**400**	**445740**	**2**	**4,02**	**10800**
DKC400H45/6N	**6000**	**400**	**445840**	**2**	**4,02**	**10800**
DKC500H45/3N	**3000**	**500**	**445750**	**2**	**4,20**	**13500**
DKC500H45/6N	**6000**	**500**	**445850**	**2**	**4,20**	**13500**
DKC600H45/3N	**3000**	**600**	**445760**	**2**	**4,57**	**16200**
DKC600H45/6N	**6000**	**600**	**445860**	**2**	**4,57**	**16200**

Související produkty:

LDC...H45N Oblouk žebříku 90°

© 2024 STRADER