

DUD...H45N Žebřík

Informace:

POUŽITÍ

Vedení kabelových tras různého typu.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.(délka iba do 3m).

L - lakování práškové libovolné barvy.



Upozornění:

- Rebrík s tímto typem příček je vhodný k montáži třmenových příchytok typu UK ...
- Na špeciálnu objednávku možnosť výroby rebríkov o dĺžke 2 m a tiež šírky 150 resp. 250 mm.
- Možnosť výroby priečok s perforáciou

Verze:

Tloušťka plechu: **1,2 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm²]
DUD100H45/3N	3000	100	446010	4	1,71	2700
DUD100H45/6N	6000	100	446110	2	1,71	2700
DUD200H45/3N	3000	200	446020	4	1,94	5400
DUD200H45/6N	6000	200	446120	2	1,94	5400
DUD300H45/3N	3000	300	446030	4	2,17	8100
DUD300H45/6N	6000	300	446130	2	2,17	8100
DUD400H45/3N	3000	400	446040	2	2,51	10800
DUD400H45/6N	6000	400	446140	2	2,51	10800
DUD500H45/3N	3000	500	446050	2	2,62	13500
DUD500H45/6N	6000	500	446150	2	2,62	13500
DUD600H45/3N	3000	600	446060	2	2,85	16200
DUD600H45/6N	6000	600	446160	2	2,85	16200

Související produkty:



UK2/UKO2...
Třmenová
příchytka



LDCH45N
Žebříková
spojka



LKDCH45N
Žebříková
spojka úhlová



LDDCH45N
Žebříková
spojka otočná
průchozí



LGCH45N
Žebříková
spojka otočná



UK1/UKO1...
Třmenová
příchytka



LDP...H45N
Oblouk žebříku
90°



TDP...H45N
T-kus žebříku



CZDP...H45N
Křížovátka
žebříku



LPDWP...H45N
Úhel žebříku
vertikální vnitřní



LPDZP...H45N
Úhel žebříku
vertikální vnější



LPDP...H45N
Úhel otočný
žebříku



RDSP...H45N
Redukce žebříku
symetrická



RDLP...H45N
Redukce žebříku
levá



RDPP...H45N
Redukce žebříku
pravá