

Kotva oceľová, Zn

Overview:

Použitie

- Pre kotvenie stredne veľkej záťaž do betónu a prírodného kamňa (tvrdého) v suchom interiéri
- Mnohostranne použiteľné na upevňovanie pomocou skrutiek alebo závitových tyčí pri montážach saní , kúrenia a VZT

Výhody pre Vás

- Spoľahlivo drží vďaka kontrole rozptávanu pri zaťažaní kónusom
- Stačí malá hĺbka vrtaného otvoru
- Zakončenie do roviny povrchu stavebného materiálu
- Spoľahlivá rozperná sila aj pri povolení montážnej skrutky
- Európske technické osvedčenie (ETA) pre netrhlinový betón a trhlínový betón (zriazené zaťaženie)
- Pri použití osadzovacieho nástroja ku kontrolnému značeniu nie je potrebné hmoždinku skúšanú zapažovať



Versions:

Symbol	Catalogue number	Quantity in box	Typ pripojenia	Dĺžka kotvy [mm]
M6 x 30 mm	129092	100	M6	30
M8 x 30 mm	129093	100	M8	30
M8 x 40 mm	129088	100	M8	40
M10 x 40 mm	129089	100	M10	40
M12 x 50 mm	129090	50	M12	50
M16 x 65 mm	129091	25	M16	65