

Izolačná objímka typ H s DÄMMGULAST® a izolačným púzdom, Zn


Overview:

Použitie

- Teplotné odizolované upevnenie potrubia v chladiacich aplikáciách.
- Ideálne vhodné na upevnenie potrubia vetrania a klimatizácií , chladenie a rozvodu studenej vody.

Výhody pre Vás

- Dôstojné odstránenie tepelných mostov u chladiacich potrubí.
- Vysoký izolačný účinok vďaka nosnému pruhu z PIR opláštenia syntetickým kaučukom.
- Hrúbka izolácie stanovená s ohľadom na odstupňované hrúbky potrubných izolácií.
- Spoľahlivá zábrana proti difúzií vodnej pary.
- Jednoduchá montáž vďaka samolepiacej uzávieru v oddeľovacej štrbine.
- Gumené celné plochy umožňujú bezproblémové zlepenie s izolačnou potrubia tiež z gumeného materiálu.
- Pevne spojené rozvádzače návisky pre lepší prenos zaťaženia.
- Odizolovanie hluku telesa žltou tlmiacou vložkou DÄMMGULAST ® : Zníženie hluku v priemere až o 22,7 dB (A)



Versions:

Symbol	Catalogue number	Quantity in box	Dĺžka [mm]	Dĺžka plášťa [mm]	Priemer plášťa [mm]
PU 13-16 mm, 10-13,5 mm	124168	1	10/12	45	34
PU 13-16 mm, 10-13,5 mm	124168	1	10/12	45	36
PU 13-16 mm, 10-13,5 mm	124168	1	10/12	45	38
PU 13-16 mm, 15-18 mm	111773	1	15/18	45	40
PU 13-16 mm, 15-18 mm	111773	1	15/18	45	43
PU 13-16 mm, 21,3-25 mm	111779	1	22/25	45	47
PU 13-16 mm, 21,3-25 mm	111779	1	22/25	45	50
PU 13-16 mm, 26,9-30 mm	111781	1	28/30	45	53
PU 13-16 mm, 26,9-30 mm	111781	1	28/30	45	56
PU 13-16 mm, 33,7-38 mm	111783	1	35/38	50	64
PU 13-16 mm, 33,7-38 mm	111783	1	35/38	50	65
PU 13-16 mm, 42-44,5 mm	111785	1	42/45	50	69
PU 13-16 mm, 42-44,5 mm	111785	1	42/45	50	72
PU 13-16 mm, 48,3 mm	111787	1	48	55	76
PU 13-16 mm, 54-57 mm	111789	1	54/57	55	82
PU 13-16 mm, 54-57 mm	111789	1	54/57	55	85
PU 13-16 mm, 60,3-64 mm	111791	1	60/64	65	89
PU 13-16 mm, 60,3-64 mm	111791	1	60/64	65	92
PU 13-16 mm, 70 mm	111793	1	70	65	98
PU 13-16 mm, 76,1-80 mm	111795	1	76/80	75	105
PU 13-16 mm, 76,1-80 mm	111795	1	76/80	75	109
PU 13-16 mm, 88,9 mm	111797	1	89	95	118
PU 13-16 mm, 101,6-108 mm	111765	1	102/108	95	134
PU 13-16 mm, 101,6-108 mm	111765	1	102/108	95	137
PU 13-16 mm, 114,3 mm	111767	1	114	115	144
PU 13-16 mm, 125 mm	111769	1	125	115	155
PU 13-16 mm,	111771	1	133/140	115	165

133-139,7 mm					
PU 13-16 mm, 133-139,7 mm	111771	1	133/140	115	172
PU 13-16 mm, 160 mm	111775	1	160	125	193
PU 13-16 mm, 165,1-168,3 mm	111777	1	165/168	125	198
PU 13-16 mm, 165,1-168,3 mm	111777	1	165/168	125	201