

Izolačná objímka typ T s DÄMMGULAST® a Izolačné púzdro, Zn


Overview:

Použitie

- Tepločné odizolované upevnenie potrubia v chladiacich aplikáciách.
- Ideálne vhodné na upevnenie potrubia vetrania a klimatizácií , chladenia a rozvody studenej vody.

Výhody pre Vás

- Dôstojné odstránenie tepelných mostov u chladiacich potrubí.
- Vysoký izolačný účinok vďaka nosnému pruhu z PIR zpláštenia syntetickým kaučukom.
- Hrúbka izolácie stanovená s ohľadom na odstupňované hrúbky potrubných izolácií.
- Spoľahlivá zábrana proti difúzií vodnej pary.
- Jednoduchá montáž vďaka samolepiacemu uzáveru v oddeľovacej skútre.
- Gumené celné plochy umožňujú bezproblémové zlepenie s izolačnou potrubia tiež z gumeného materiálu.
- Pevne spojené rozvádzače návisky pre lepší prenos zaťaženia.
- Odizolovanie hluku telesa žltou tlmiacou vložkou DÄMMGULAST ® : Zníženie hluku v priemere až o 22,7 dB (A)



Versions:

Symbol	Catalogue number	Quantity in box	Rozmer [mm]	Dĺžka pláštá [mm]	Priemer pláštá [mm]
PU 32-45 mm, 15-18 mm	111887	1	15/18	75	77
PU 32-45 mm, 15-18 mm	111887	1	15/18	75	77
PU 32-45 mm, 21,3-25 mm	111895	1	22/25	75	80
PU 32-45 mm, 21,3-25 mm	111895	1	22/25	75	84
PU 32-45 mm, 26,9-30 mm	111901	1	28/30	75	93
PU 32-45 mm, 26,9-30 mm	111901	1	28/30	75	95
PU 32-45 mm, 33,7-38 mm	111905	1	35/38	85	104
PU 32-45 mm, 33,7-38 mm	111905	1	35/38	85	107
PU 32-45 mm, 42-44,5 mm	111909	1	42/45	85	113
PU 32-45 mm, 42-44,5 mm	111909	1	42/45	85	116
PU 32-45 mm, 48,3 mm	111911	1	48	85	119
PU 32-45 mm, 54-57 mm	111913	1	54/57	85	126
PU 32-45 mm, 54-57 mm	111913	1	54/57	85	129
PU 32-45 mm, 60,3-64 mm	111915	1	60/64	100	134
PU 32-45 mm, 60,3-64 mm	111915	1	60/64	100	137
PU 32-45 mm, 70 mm	111917	1	70	100	144
PU 32-45 mm, 76,1-80 mm	111919	1	76/80	115	152
PU 32-45 mm, 76,1-80 mm	111919	1	76/80	115	156
PU 32-45 mm, 88,9 mm	111921	1	89	125	167
PU 32-45 mm, 101,6-108 mm	111879	1	102/108	125	182
PU 32-45 mm, 101,6-108 mm	111879	1	102/108	125	188
PU 32-45 mm, 114,3 mm	111881	1	114	145	196
PU 32-45 mm, 125 mm	111883	1	125	145	207
PU 32-45 mm, 133-139,7 mm	111885	1	133/140	145	219
PU 32-45 mm, 133-139,7 mm	111885	1	133/140	145	225
PU 32-45 mm, 160 mm	111889	1	160	145	248
PU 32-45 mm, 165,1-168,3 mm	111891	1	165/168	165	254
PU 32-45 mm,	111891	1	165/168	165	257

165,1-168,3 mm					
PU 32-45 mm, 204 mm	111893	1	204	215	305
PU 32-45 mm, 216-219,1 mm	111897	1	216/219	215	317
PU 32-45 mm, 216-219,1 mm	111897	1	216/219	215	320
PU 32-45 mm, 267-273 mm	111903	1	267/273	215	368
PU 32-45 mm, 267-273 mm	111903	1	267/273	215	374