

KSKP90 Kryt strmeňových káblových príchytiek (odľahčenie ťahu)

Overview:

Použitie

Kryt strmeňových káblových príchytiek slúži na odľahčenie ťahu stôpach vedení s funkciou odolnosťou v požiarí podľa normy STN 92 0205 (74.13) a to najmä ak nie je možnosť zabrániť odľahčeniu ťahu pomocou tzv. meandrového dŕžača alebo vzdialenosti spojčiek medzi sebou je > 3500 mm. Funkčná odolnosť tejto kryty je 90 min. Kryt strmeňových káblových príchytiek je možná aplikovať na stúpanie vedenia vyhotovené pomocou káblových rebričiek pomocou strmeňových káblových príchytiek oparených na profilových lištach typu KSOP... prípadne samostatných káblových príchytiek (ak nám priestorové možnosti na stavbe neumožňujú vytvoriť meander). Kryt je potrebné inštalovať s rozstupom najviac 3500 mm.

Pre priemy káblov pod cca 51 mm (do samopiek UK1/UK01/46-52 a menších)

KSKP90-160x200-M8 - pre šírku rebrička 100 mm.

- pre šírku rebrička 200 mm.

KSKP90-160x300-M8 - pre šírku rebrička 300 mm.

KSKP90-160x400-M8 - pre šírku rebrička 400 mm.

Pre priemy káblov nad cca 52 mm (do samopiek UK1/UK01/52-58 a väčších)

KSKP90-220x200-M8 - pre šírku rebrička 100 mm.

- pre šírku rebrička 200 mm.

KSKP90-220x300-M8 - pre šírku rebrička 300 mm.

KSKP90-220x400-M8 - pre šírku rebrička 400 mm.

Prílohy sú k dispozícii na požiadanie. Viac na stránke

Versions:

Symbol	Catalogue number	Rozmer A [mm]	Rozmer B [mm]	Rozmer C [mm]	Šírka trasy [mm]
KSKP90-160x200-M8	125038026	340	240	160	100-200
KSKP90-160x300-M8	125038027	440	340	160	300
KSKP90-160x400-M8	125038028	540	440	160	400
KSKP90-220x200-M8	125038029	340	240	220	100-200
KSKP90-220x300-M8	125038030	440	340	220	300
KSKP90-220x400-M8	125038031	540	440	220	400

© 2024 STRADER

1 / 1