

LUS... Solárne LED uličné svietidlo

Overview:

Základné parametre
Svetelný tok odpovedá 300 resp. 600W halogenovému reflektoru. Automatický režim a 3 dodatočné pracovné režimy. Obsahuje sumrakový snímač. Čas svietenia do 12hod. Počas daždivých dní svieti pri plne nabití batérii až 7 dní. V automatickom režime svietidlo svieti na 100% svojho jasu počas 1 hod. svietenia, 80% jasu počas 2 hod., 60% počas 3 hod., 50% počas 4 hod., a 30% počas 5 a 6 hodiny svietenia, vďaka tomu batéria vydrží až do svitu, kedy sa začne opäť nabíjať.

- Napájaný iba zo solárnej energie.

Zostava pozostáva:

- uličné svietidlo s batériou
- vysokoučinný fotovoltaický panel
- diaľkový ovládač pre nastavenie parametrov
- montážne prvky panela a svietidla



[Katalógový list](#)

[Katalóg LED svietidiel](#)

Versions:

Symbol	Weight 1 pc.	Krytie	Rozmery [mm]	Príkon P [W]	Farba svetla CCT[K]	Svetelný tok [lm]
LED LUS300TR	9,40	IP65	532x204x55	300	6500	3750
LED LUS300TRN	9,40	IP65	532x204x55	300	4000	3750
LED LUS500TR	13,70	IP65	531x204x69	500	6500	6000
LED LUS500TRN	13,70	IP65	531x204x69	500	4000	6000