

KKL...H42 Kolanko 90°

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku
przewodzenia trasy kablowej..

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor





**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.**

Versions:

Sheet thickness: **0,7 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
KKL50H42	50	142105	20	0,11
KKL100H42	100	142110	20	0,19
KKL150H42	150	142115	10	0,32
KKL200H42	200	142120	10	0,45
KKL300H42	300	142130	10	0,85

Connected products:

							
KAJ...H42 Korytko	KGL...H42 Korytko	KGJ...H42 Korytko	KGR...H42 Korytko	KPR Korytko	KPL Korytko	KPJ Korytko	KCJ...H42 Korytko
							
KCL...H42 Korytko	KOL...H42 Korytko	KOJ...H42 Korytko	KRRN Korytko	KRLN Korytko	KRJN Korytko	KBR...H42 Korytko	KBJ...H42 Korytko
							
OPZJ...H42 Obejście poziome	OPZBJ...H42 Obejście poziome	OPNJ...H42 Obejście pionowe	OPNBJ...H42 Obejście pionowe	LUJ...H42 Łuk 90°	LUBJ...H42 Łuk 90°	LUMJ...H42 Łuk 45°	LUMBJ...H42 Łuk 45°
							
LUPJ...H42 Łuk 90°	LUMPJ...H42 Łuk 45°	TRSJ...H42 Trójkąt redukcyjny symetryczny	TRSBJ...H42 Trójkąt redukcyjny symetryczny	SG... Śruba z łbem grzybkowym (komplet)	SM... Śruba (komplet)		