

KKJ...H42 Kolanko 90°

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku
 prowadzenia trasy kablowej..

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10.
 Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.**

Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
KKJ50H42	50	145805	20	0,16
KKJ100H42	100	145810	20	0,27
KKJ150H42	150	145815	10	0,52
KKJ200H42	200	145820	10	0,66
KKJ300H42	300	145830	10	1,24
KKJ400H42	400	145840	10	1,60
KKJ500H42	500	145850	10	2,05
KKJ600H42	600	145860	10	2,60

Connected products:

							
KAJ...H42 Korytko	KGL...H42 Korytko	KGJ...H42 Korytko	KGR...H42 Korytko	KPR Korytko	KPL Korytko	KPJ Korytko	KCJ...H42 Korytko
							
KCL...H42 Korytko	KOL...H42 Korytko	KOJ...H42 Korytko	KRRN Korytko	KRLN Korytko	KRJN Korytko	KBR...H42 Korytko	KBL...H42 Korytko
							
KBJ...H42 Korytko	OPZJ...H42 Obejście poziome	OPZBJ...H42 Obejście poziome	OPNJ...H42 Obejście pionowe	OPNBj...H42 Obejście pionowe	LUJ...H42 Łuk 90°	LUBJ...H42 Łuk 90°	LUMJ...H42 Łuk 45°
							
LUMBj...H42 Łuk 45°	LUPJ...H42 Łuk 90°	LUMPJ...H42 Łuk 45°	TRSj...H42 Trójkąt redukcyjny symetryczny	TRSBj...H42 Trójkąt redukcyjny symetryczny	SG... Śruba z łbem grzybkowym (komplet)	SM... Śruba (komplet)	