

KKMBJ...H42 Kolanko 45°**Overview:****Zastosowanie**

Zmiana kierunku
przewodzenia trasy kablowej..

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.



Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10.

Sheet thickness: **1,0 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
KKMBJ50H42	50	140104	20	0,11
KKMBJ100H42	100	140304	20	0,19
KKMBJ150H42	150	140504	10	0,36
KKMBJ200H42	200	140604	10	0,50
KKMBJ300H42	300	140804	10	0,87
KKMBJ400H42	400	147104	10	1,04
KKMBJ500H42	500	147204	10	1,22
KKMBJ600H42	600	147304	10	1,39

Connected products:

KAJ...H42
Korytko



KGL...H42
Korytko



KGJ...H42
Korytko



KGR...H42
Korytko



KCJ...H42
Korytko



KCL...H42
Korytko



KOL...H42
Korytko



KOJ...H42
Korytko



KBR...H42
Korytko



KBJ...H42
Korytko



OPZJ...H42
Obejście
poziome



OPZBJ...H42
Obejście
poziome



OPNJ...H42
Obejście
pionowe



OPNB...H42
Obejście
pionowe



LUJ...H42 Łuk
90°



LUBJ...H42 Łuk
90°



LUMJ...H42 Łuk
45°



LUMB...H42 Łuk
45°



LUPJ...H42 Łuk
90°



LUMPJ...H42 Łuk
45°



TRSJ...H42
Trójkąt
redukcyjny
symetryczny



TRSB...H42
Trójkąt
redukcyjny
symetryczny



SG... Śruba z
łbem
grzybkowym
(komplet)



SM... Śruba
(komplet)