

KKNMd Kolano kanału dwutorowe 45°

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia tras
kablowych.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.



Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna


Sheet thickness: **1,0 mm**



Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
KKNMd 175H48	175	541117	4	0,76
KKNMd 190H48	190	541119	4	0,84
KKNMd 240H48	240	541124	4	1,04
KKNMd 340H48	340	541134	4	1,58

Connected products:



KN Kanał



KNd Kanał
dwutorowy




KNt Kanał
trzytorowy




KKN Kolano
kanału




KKNd Kolano
kanału
dwutorowe



KKNt Kolano
kanału
trzytorowe




KKNM Kolano
kanału 45°



KKNMt Kolano
kanału
trzytorowe 45°



TKN Trójnik
kanału



CZKN Czwórnik
kanału



LK Łuk kanału



LKd Łuk kanału
dwutorowy



LKt Łuk kanału
trzytorowy



RKN Redukcja
kanału



RKNd Redukcja
kanału
dwutorowa



RKNt Redukcja
kanału
trzytorowa