

## KTD25H25... Kątownik

### Overview:

#### ZASTOSOWANIE

Elementy wsparcia instalacji szaf elektrycznych, regałów, stojaków i ram.

#### MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna do 3m

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



**Uwaga! Na duże zamówienie, możliwość wykonania**

**dowolnych odcinków do 3m.**

Sheet thickness: **1,2 mm**

### Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
KTD25H25/2	2000	25	620120	10	25	0,80
KTD25H25/3	3000	25	620130	10	25	1,20

### Connected products:



CWZJ30H20...  
Ceownik  
wzmocniony



PCWZJ...  
Pokrywa  
ceownika



PTJ... Płaskownik  
w taśmie



pZC... Płytką  
ceownika



NO40x20  
Nakładka  
ochronna



NO40x47  
Nakładka



NOK... Nakładka



NO80x37  
Nakładka



SZB35H7...  
Szyna EURO



SZB35H15...  
Szyna EURO



TSO... Taśma  
stalowa  
ocynkowana  
(bednarka)



DSO... Drut  
stalowy  
ocynkowany  
(drut  
odgromowy)



SZP35H7...  
Szyna EURO



SZP35H15...  
Szyna EURO



LCW20H10  
Łącznik  
ceownika



NO30x30  
Nakładka  
ochronna



NO40x40N  
Nakładka  
ochronna



NO40x60  
Nakładka



DPH...  
Dwuteownik  
hutniczy



NO40x30  
Nakładka  
ochronna



NO50x30  
Nakładka  
ochronna