

## OPNJ...H42 Obejście pionowe

### Overview:

#### Zastosowanie

Ominięcie przeszkody w ciągu trasy kablowej

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.



Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10 i łączników LPLH... lub LPPH...**

#### Szybki i wygodny

montaż instalacji przy użyciu

demontowanych elementów

#### Nowe rozwiązanie umożliwia

bezpieczne i szybkie

układanie kabli bez

konieczności przeciągania ich.

Sheet thickness: **1,0 mm**

### Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
OPNJ50H42	50	147205	2	0,50
OPNJ100H42	100	147210	2	0,77
OPNJ150H42	150	147215	2	1,03
OPNJ200H42	200	147220	2	1,29
OPNJ300H42	300	147230	2	1,83
OPNJ400H42	400	147240	2	2,10
OPNJ500H42	500	147250	2	2,52
OPNJ600H42	600	147260	2	3,02

### Connected products:



KAJ...H42  
Korytko



KGL...H42  
Korytko



KGJ...H42  
Korytko



KGR...H42  
Korytko



KCJ...H42  
Korytko



KCL...H42  
Korytko



KOL...H42  
Korytko



KOJ...H42  
Korytko



KBR...H42  
Korytko



KBJ...H42  
Korytko



SGK... Śruba z  
łbem  
grzybkowym  
(komplet)



SM... Śruba  
(komplet)