

KTP25H25... Kątownik

Overview:

ZASTOSOWANIE

Elementy wsparcie instalacji szaf elektrycznych, regałów, stojaków i ram.

MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna do 3m

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Uwaga! Na duże zamówienie, możliwość wykonania

dowolnych odcinków do 3m.

Sheet thickness: **1,5 mm**

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
KTP25H25/2	2000	25	620220	10	25	0,82
KTP25H25/3	3000	25	620230	10	25	1,23

Connected products:

							
CWZP30H20... Ceownik wzmacniony	CWZP40H22... Ceownik wzmacniony	CWZP40H47... Ceownik wzmacniony	PLP... Płaskownik	PTP20... Płaskownik w taśmie	PZC... Płytki ceownika	NO40x20 Nakładka ochronna	CWP40H35... Ceownik wzmacniony
							
LCW40H35 Łącznik	LCW40H47 Łącznik	LCM50H30 Łącznik	NO40x47 Nakładka	CP28H12... Ceownik	CP40H20... Ceownik	LC40H20 Łącznik	CMP40H25... Ceownik montażowy
							
KTP35H35... Kątownik	NOK... Nakładka NO80x37	NO80x37 Nakładka	CWP30H30... Ceownik wzmacniony	LCW30H30 Łącznik	LCM40H40 Łącznik	TSO... Taśma stalowa ocynkowana (bednarka)	DSO... Drut stalowy ocynkowany (drut odgromowy)
							
NO30x30 Nakładka ochronna	NO40x40N Nakładka ochronna	NO40x60 Nakładka	DPH... Dwuteownik hutniczy	NO40x30 Nakładka ochronna	NO50x30 Nakładka ochronna	LCM40H60 Łącznik	LCM50H50 Łącznik