

KTD35H35... Kątownik

Overview:

ZASTOSOWANIE

Elementy wsparcia instalacji szaf elektrycznych, regałów, stojaków i ram.

MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna do 3m

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Uwaga! Na duże zamówienie, możliwość wykonania dowolnych

odcinków do 3 m a dla KTT35H35 do 6m

Sheet thickness: **1,2 mm**

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
KTD35H35/2	2000	35	620420	10	35	1,08
KTD35H35/3	3000	35	620430	10	35	1,62

Connected products:



CWZJ30H20...
Ceownik wzmocniony



PCWZJ...
Pokrywa ceownika



PTJ... Piaskownik w taśmie



PZC... Płytki ceownika



NO40x20
Nakładka ochronna



NO40x47
Nakładka



NOK... Nakładka NO80x37
Nakładka



SZB35H7...
Szyna EURO



SZB35H15...
Szyna EURO



TSO... Taśma stalowa ocynkowana (bednarka)



DSO... Druk stalowy ocynkowany (druk odgromowy)



SZP35H7...
Szyna EURO



SZP35H15...
Szyna EURO



LCW20H10
Łącznik ceownika




NO30x30
Nakładka ochronna



NO40x40N
Nakładka ochronna



NO40x60
Nakładka



DPH...
Dwuteownik hutniczy



NO40x30
Nakładka ochronna



NO50x30
Nakładka ochronna