

## OPNBJ...H42 Obejście pionowe

### Overview:

#### Zastosowanie

Ominięcie przeszkody w ciągu trasy kablowej

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.



Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10 i łączników LPLH... lub LPPH...**

#### Szybki i wygodny

montaż instalacji przy użyciu

demontowanych elementów

#### Nowe rozwiązanie umożliwia

bezpieczne i szybkie

układanie kabli bez

konieczności przeciągania ich.

Sheet thickness: **1,0 mm**

### Versions:

| Symbol      | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1 szt. |
|-------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|
| OPNBJ50H42  | 50               | 143302           | 2                  | 0,50          |
| OPNBJ100H42 | 100              | 143502           | 2                  | 0,77          |
| OPNBJ150H42 | 150              | 143702           | 2                  | 1,03          |
| OPNBJ200H42 | 200              | 143802           | 2                  | 1,29          |
| OPNBJ300H42 | 300              | 144002           | 2                  | 1,83          |
| OPNBJ400H42 | 400              | 148302           | 2                  | 2,10          |
| OPNBJ500H42 | 500              | 148402           | 2                  | 2,52          |
| OPNBJ600H42 | 600              | 148502           | 2                  | 3,02          |

### Connected products:



KAJ...H42  
Korytko



KGL...H42  
Korytko



KGJ...H42  
Korytko



KGR...H42  
Korytko



KCJ...H42  
Korytko



KCL...H42  
Korytko



KOL...H42  
Korytko



KOJ...H42  
Korytko



KBR...H42  
Korytko



KBJ...H42  
Korytko



SGK... Śruba z  
łbem  
grzybkowym  
(komplet)



SM... Śruba  
(komplet)