

WFL/WFLO... Wspornik fajkowy


Overview:

Zastosowanie

Mocowanie koryt, drabin kablowych, rur i innych elementów.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira
 PN-EN 10346:2011.
 Na zamówienie:
 F- stal cynkowana metodą zanurzeniową
 PN-EN ISO 1461:2011
 E- stal kwasoodporna
 L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Do montażu zaleca się stosowanie podkładki dystansowej PD11

UWAGA Na zamówienie możliwość wykonania wysięgników o niestandardowych długościach.

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.	Obciążenie maksymalne F max [kN]
WFL/WFLO100	170	720110	30	120	0,30	1,40
WFL/WFLO150	205	720115	30	130	0,37	1,10
WFL/WFLO200	255	720120	30	130	0,43	0,90
WFL/WFLO300	355	720130	30	130	0,58	0,50
WFL/WFLO400	455	720140	20	130	0,72	0,37
WFL/WFLO500	555	720150	20	130	0,85	0,27
WFL600	655	720160	20	130	1,00	0,17