

RKSJ...H42 Redukcja symetryczna

Overview:

Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.**

Sheet thickness: **1,0 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar b [mm]
RKSJ100/50H42	100	148610	10	0,15	50
RKSJ150/100H42	150	148615	10	0,21	100
RKSJ200/100H42	200	149120	10	0,25	100
RKSJ200/150H42	200	149220	10	0,26	150
RKSJ300/200H42	300	149130	10	0,33	200
RKSJ400/300H42	400	148640	10	0,40	300
RKSJ500/400H42	500	148650	10	0,48	400
RKSJ600/500H42	600	148660	10	0,58	500

Connected products:



KAJ...H42
Korytko



KGL...H42
Korytko



KGJ...H42
Korytko



KGR...H42
Korytko



KCJ...H42
Korytko



KCL...H42
Korytko



KOL...H42
Korytko



KOJ...H42
Korytko



KBR...H42
Korytko



KBL...H42
Korytko



KBJ...H42
Korytko



OPZJ...H42
Obejście
poziome



OPZBJ...H42
Obejście
poziome



OPNJ...H42
Obejście
pionowe



OPNBj...H42
Obejście
pionowe



LUJ...H42 Łuk
90°



LUBJ...H42 Łuk
90°



LUMJ...H42 Łuk
45°



LUMBj...H42 Łuk
45°



LUPJ...H42 Łuk
90°



LUMPJ...H42 Łuk
45°



TRSj...H42
Trójkąt
redukcyjny
symetryczny



TRSBj...H42
Trójkąt
redukcyjny
symetryczny



SG... Śruba z
łbem
grzybkowym
(komplet)



SM... Śruba
(komplet)