

RKSBJ...H42 Redukcja symetryczna

Overview:

Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.**

Sheet thickness: **1,0 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar b [mm]
RKSBJ100/50H42	100	146402	10	0,15	50
RKSBJ150/100H42	150	146502	10	0,21	100
RKSBJ200/100H42	200	146602	10	0,25	100
RKSBJ200/150H42	200	146702	10	0,26	150
RKSBJ300/200H42	300	146902	10	0,33	200
RKSBJ400/300H42	400	149502	10	0,40	300
RKSBJ500/400H42	500	149602	10	0,48	400
RKSBJ600/500H42	600	149702	10	0,58	500

Connected products:



KAJ...H42
Korytko



KGL...H42
Korytko



KGJ...H42
Korytko



KGR...H42
Korytko



KCJ...H42
Korytko



KCL...H42
Korytko



KOL...H42
Korytko



KOJ...H42
Korytko



KBR...H42
Korytko



KBL...H42
Korytko



KBJ...H42
Korytko



OPZJ...H42
Obejście
poziome



OPZBJ...H42
Obejście
poziome



OPNJ...H42
Obejście
pionowe



OPNB...H42
Obejście
pionowe



LUJ...H42 Łuk
90°



LUBJ...H42 Łuk
90°



LUMJ...H42 Łuk
45°



LUMB...H42 Łuk
45°



LUPJ...H42 Łuk
90°



LUMP...H42 Łuk
45°



TRSJ...H42
Trójnik
redukcyjny
symetryczny



TRSB...H42
Trójnik
redukcyjny
symetryczny



SG... Śruba z
łbem
grzybkowym
(komplet)



SM... Śruba
(komplet)