

DGOP...H60N Drabinka

Overview:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira


PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Maksymalne obciążenie: 20 kg/m

Maksymalne podparcie: 1,5 m



- do połączenia 2 drabinek należy użyć 2 łączniki drabin LDC/LDOCH60 i 8 kompletów śrub SGKM8×14
- do zmiany kierunku w pionie trasy kablowej z drabinek należy użyć 2 łączniki przegubowe drabin LGC/LGOCH60 i 8 kompletów śrub SGKM8×14
- do zmiany kierunku w poziomie trasy kablowej z drabinek należy użyć 2 łączniki kątowe drabin LKD/LKDOCH60 i 8 kompletów śrub SGKM8×14

Versions:

Sheet thickness: 1,5 mm

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb
DGOP100H60/3N	3000	100	863013	2	2,67
DGOP100H60/6N	6000	100	863010	2	2,67
DGOP200H60/3N	3000	200	863023	2	3,39
DGOP200H60/6N	6000	200	863020	2	3,39
DGOP300H60/3N	3000	300	863033	2	3,72
DGOP300H60/6N	6000	300	863030	2	3,72
DGOP400H60/3N	3000	400	863043	2	4,38
DGOP400H60/6N	6000	400	863040	2	4,38
DGOP500H60/3N	3000	500	863053	2	4,51
DGOP500H60/6N	6000	500	863050	2	4,51
DGOP600H60/3N	3000	600	863063	2	4,99
DGOP600H60/6N	6000	600	863060	2	4,99

Connected products:



LDP/LDOP...H60
Łuk drabinki 90°



LDOPE Łuk
drabinki 90°



TDP/TDOP...H60
Trójkąt drabinki



CZDP/CZDOP...H60
60 Czwórnik
drabinki



HCZDP/CZDOPE
Czwórnik
drabinki



LPDWOP...H60N
Łuk pionowy
wewnętrzny
drabiny



LPDZOPN Łuk
pionowy
zewnętrzny
drabiny



LDC/LDOCH60
Łącznik drabin



LDOCH60E
Łącznik drabin



LGC/LGOCH60
Łącznik
przegubowy
drabiny



LKDOCH60N
Łącznik kątowy
drabin



LKDOCH60E
Łącznik kątowy
drabin



ZM/ZMO Zacisk
mocujący



ZMOE Zacisk
mocujący



RO1... Rynna
ochronna



UKO1E Uchwyt
kablowy



SGN Šruba z
ľbom
grzybkowym
(komplet)

SM... Šruba
(komplet)

NS... Nakrętka

PP... Podkładka

PW... Podkładka